



Produkto informacija Сертификат качества

OLIT ATF 300 Art. G103300

Универсальное трансмиссионное масло (ATF) на синтетической основе для автоматических коробок передач, гидротрансформаторов, гидравлических систем рулевого управления, гидравлических сцеплений автомобилей и других гидравлических устройств, в том числе работающих в тяжелых условиях в грузовых автомобилях и во внедорожной технике. Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссий. Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает хорошие антифрикционные свойства для зубчатых зацеплений и необходимые фрикционные свойства для фрикционных элементов, что обеспечивает существенную экономию топлива, плавное без рывков переключение передач и увеличение срока службы всех элементов трансмиссии. Эффективно противостоит аэрации и пенообразованию. Эффективно защищает фтороэластомерные уплотнения тяжелой техники.

Годен в течение 5 лет от даты изготовления указанной на упаковке

Тех. Характеристики	Единицы измерения	метод	ATF 300
Плотность при 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,85
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	39
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	7.2
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	150
t вспышки СОС	°C	ASTM D 92	216
t потери текучести	°C	ASTM D 6892	-46

Соответствует требованиям и стандартам:

ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2; FORD Mercon V; FORD ESP-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H; GM Dexron III H/G/F; MB 236.1; VOITH H 55.6335.xx (G607); ZF TE-ML 09/11/14

Производитель:

UAB «NAFTALITA» KAZIMIERO LADYGOS STR 1-91, VILNIUS, LITHUANIA, LT-08235 TEL: +370 660 90007