

**OLIT PRESS HV 46****Art. H114600**

Всесезонное цинкосодержащее минеральное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости для гидравлического оборудования мобильной и стационарной техники, работающего при высоких и сверхвысоких рабочих температурах. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки и модификатор вязкости. Обладает оптимальной вязкостью в широком диапазоне рабочих температур, в котором обеспечивает работоспособность гидравлического оборудования с максимальной производительностью в течение длительного периода времени. Обладает отличными противоизносными свойствами, минимизирующими износ сопряженных деталей гидронасосов, гидрораспределителей и гидроцилиндров. Стойкость к пенообразованию и аэрации повышает производительность гидравлических насосов. Подходит для агрегатов где установлены поршневые, шестерённые, лопастные, аксиальной-поршневые насосы. Применимо где требуется применения масла соответствующего стандартам DIN 51524 часть 3 (HVLП) или ISO 11158 (HV).

Годен в течение 5 лет от даты изготовления указанной на упаковке

Тех. Характеристики	Единицы измерения	метод	PRESS HV 46
Плотность при 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,85
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	46.9
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	8.4
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	155
t вспышки СОС	°C	ASTM D 92	216
t потери текучести	°C	ASTM D 6892	-39

Соответствует требованиям и стандартам:

SAE MS 1004; ISO Viscosity Grade 46; DIN 51524-3; ISO 11158; ASTM USA D6158; ANSI AGMA 9005-E02-RO; AIST 126/127; JCMAS P041; HK Hydraulic specification; GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222; BOSCH REXROTH RE 90220; EATON M-2950-S/I-286-S3; GM LS2; MAG CINCINNATI P-68/P-69/P-70; PARKER DENISON HF-0/HF-1/HF-2; SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S3

Производитель:

UAB «NAFTALITA» KAZIMIERO LADYGOS STR 1-91, VILNIUS, LITHUANIA, LT-08235 TEL: +370 660 90007