

**OLIT PRESS HYDRO 32****Art. H103200**

Гидравлическое масло OLIT PRESS HYDRO 32 представляет собой минеральное масло с содержанием цинка, используемое в гидравлических установках специальной техники и промышленности в качестве рабочей жидкости. Оно содержит активные вещества, повышающие устойчивость к старению, защиту от коррозии и свойства EP. Благодаря своим присадкам оно удовлетворяет любым требованиям DIN 51524-2 и используется преимущественно в гидравлических системах, в которых возникают высокие термические нагрузки или может появляться коррозия из-за воды, а также в системах с насосами или водометными двигателями, которым требуются масла с защитой от износа при смешанном трении в зависимости от рабочих условий.

Годен в течение 5 лет от даты изготовления указанной на упаковке

Тех. Характеристики	Единицы измерения	метод	PRESS HYDRO 32
Плотность при 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,89
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	32
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	5.2
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	100
t вспышки COC	°C	ASTM D 92	208
t потери текучести	°C	ASTM D 6892	-37

Соответствует требованиям и стандартам:

ISO Viscosity Grade 32

DIN 51524-2

ISO 11158 (HM)

AFNOR FRANCE NF E 48-603

CONESTOGA ISO 20763

EATON I-286-S

MAG CINCINNATI P-68

MAG CINCINNATI P-69

MAG CINCINNATI P-70

PARKER DENISON HF-0

PARKER DENISON HF-1

PARKER DENISON HF-2

PARKER DENISON Filterability TP 02100

SPERRY VICKERS I-286-S

US STEEL 126

US STEEL 127

Производитель:

UAB «NAFTALITA» KAZIMIERO LADYGOS STR 1-91, VILNIUS, LITHUANIA, LT-08235 TEL: +370 660 90007