

**OLIT PRESS HYDRO 46****Art. H104600**

Гидравлическое масло OLIT PRESS HYDRO 46 представляет собой минеральное масло с содержанием цинка, используемое в гидравлических установках специальной техники и промышленности в качестве рабочей жидкости. Оно содержит активные вещества, повышающие устойчивость к старению, защиту от коррозии и свойства EP. Благодаря своим присадкам оно удовлетворяет любым требованиям DIN 51524-2 и используется преимущественно в гидравлических системах, в которых возникают высокие термические нагрузки или может появляться коррозия из-за воды, а также в системах с насосами или водометными двигателями, которым требуются масла с защитой от износа при смешанном трении в зависимости от рабочих условий.

Годен в течение 5 лет от даты изготовления указанной на упаковке

Тех. Характеристики	Единицы измерения	метод	PRESS HYDRO 46
Плотность при 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,89
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	49.6
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	7.4
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	110
t вспышки СОС	°C	ASTM D 92	216
t потери текучести	°C	ASTM D 6892	-35

Соответствует требованиям и стандартам:

SAE MS 1004

ISO Viscosity Grade 46

DIN 51524-2, 51524-3

ISO 11158

ASTM USA D6158

ANSI AGMA 9005-E02-RO

AIST 126, 127

JCMAS P041 HK Hydraulic specification

GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222

BOSCH REXROTH RE 90220

EATON M-2950-S, I-286-S3

GM LS2

MAG CINCINNATI P-68, P-69, P-70

PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2

SPERRY VICKERS M-2950-S, I-286-S3

Производитель:

UAB «NAFTALITA» KAZIMIERO LADYGOS STR 1-91, VILNIUS, LITHUANIA, LT-08235 TEL: +370 660 90007