



Produkto informacija Сертификат качества

OLIT RUNHARD CD Art. M315500

Всесезонное минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях. Разработано специально, чтобы обеспечить защиту техники и получить от неё максимальную отдачу вне зависимости от условий её эксплуатации. По сравнению с аналогами имеет повышенную термоокислительную стабильность, что в сочетании с превосходными моющейдиспергирующими свойствами (TBN >10) эффективно снижает нагаро- и лакообразование, предотвращает образование отложений всех видов и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами. Уникальная рецептура обеспечивает маслу стойкость к старению. Подходит для работы на топливе с повышенным содержанием серы. Предназначено для всех видов высоконагруженных дизельных двигателей EURO I-II. Соответствует вязкости SAE 15W-40, может использоваться там, где требуется вязкость SAE 15W-50

Годен в течение 5 лет от даты изготовления указанной на упаковке

Тех. Характеристики	Единицы измерения	метод	RUNHARD CD
Плотность при 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,89
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	105
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	15
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	130
t вспышки СОС	°C	ASTM D 92	226
t потери текучести	°C	ASTM D 6892	-28
Щелочное число	Mg KOH/g	ASTM D 2896	10.5

Соответствует требованиям и стандартам:

API CD; MAN M 3275; MB 228.3; MTU Type 2; VOLVO VDS-2

Производитель:

UAB «NAFTALITA» KAZIMIERO LADYGOS STR 1-91, VILNIUS, LITHUANIA, LT-08235 TEL: +370 660 90007