



Produktu informacija Сертификат качества

OLIT RUNMAX 10W-40 Art. M510400

Моторное масло на гидросинтетической основе с уникальной структурой для современных высоконагруженных и высокооборотистых дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в самых тяжелых условиях. Предназначено для всех видов высоконагруженных дизельных двигателей шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, соответствующих требованиям Euro III, IV, V, VI где необходим уровень эксплуатационных свойств CJ-4 или ниже. Подходит для всех систем нейтрализации выхлопных газов, включая DPF и рециркуляцию. Подходит для двигателей, работающих на сжиженном природном (LNG) и нефтяном (LPG) газе.

Годен в течение 5 лет от даты изготовления указанной на упаковке

Тех. Характеристики	Единицы измерения	метод	RUNMAX 10W-40
Плотность при 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,87
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	88
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	14.2
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	168
t вспышки СОС	°C	ASTM D 92	226
t потери текучести	°C	ASTM D 6892	-42
Щелочное число	Mg KOH/g	ASTM D 2896	10.5
Сульфатная зольность	%	ASTM D 874	0.95

Соответствует требованиям и стандартам:

API CJ-4/SN; ACEA E6/E7/E9; JASO DH-2; MB 228.31/228.51; VOLVO VDS-4; MAN M 3477/M 3575; MACK EO-N Plus/Premium Plus; GLOBAL DHD-1; CUMMINS CES 20076/20077/20078; DEUTZ DQC III-10 LA; RENAULT RLD-3; MTU Type 3.1; CATERPILLAR ECF-3; Scania Oil LDF-3/4; DETROIT DIESEL DDC 93K218

Производитель:

UAB «NAFTALITA» KAZIMIERO LADYGOS STR 1-91, VILNIUS, LITHUANIA, LT-08235 TEL: +370 660 90007