

**OLIT RUNPOWER 15W-40****Art. M315400**

Всесезонное минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях. Уникальная рецептура обеспечивает маслу стойкость к старению, а за счет снижения испаряемости снижает расход масла «на угар», что позволяет применять его в двигателях с увеличенным интервалом замены масла. Может быть использовано при работе на топливе с повышенным содержанием серы. Предназначено для всех видов высоконагруженных дизельных двигателей шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и производителей СНГ, соответствующих требованиям Euro I, II, III, IV, где необходим уровень эксплуатационных свойств CI-4 или ниже.

Годен в течение 5 лет от даты изготовления указанной на упаковке

Тех. Характеристики	Единицы измерения	метод	RUNPOWER 15W-40
Плотность при 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,89
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	107.6
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	14.6
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	140
t вспышки COC	°C	ASTM D 92	231
t потери текучести	°C	ASTM D 6892	-45
Щелочное число	Mg KOH/g	ASTM D 2896	11.3
Сульфатная зольность	%	ASTM D 874	1.2

Соответствует требованиям и стандартам:

API CI-4/SL; ACEA E7; JASO DH-1; GLOBAL DHD-1; CATERPILLAR ECF-2; CUMMINS CES 20078; DETROIT DIESEL 93K215; DEUTZ DQC III-05; MACK EO-N/EO-M Plus; MAN M 3275-1; MB 228.3; MTU DDC Type 2; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3

Производитель:

UAB «NAFTALITA» KAZIMIERO LADYGOS STR 1-91, VILNIUS, LITHUANIA, LT-08235 TEL: +370 660 90007