



Produkto informacija Сертификат качества

OLIT RUNWAY 10W-40 Art. M310400

Полусинтетическое (Esters + HC-synthes) всесезонное моторное масло для высоконагруженных и высокооборотистых дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях. Эстеровые компоненты в сочетании с полусинтетической основой высочайшего качества обладают оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур, обеспечивают отличные антифрикционные, противоизносные и противозадирные свойства, что значительно продлевает ресурс техники на всех, даже самых экстремальных, режимах работы в широком диапазоне температур окружающей среды. Уникальная рецептура обеспечивает маслу стойкость к старению, а за счет пониженной испаряемости и повышенной температуры вспышки снижает расход масла «на угар», что позволяет применять его в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных. Совместимо с системами дожигания выхлопных газов (EGR). Снижает образование сажи и эффективно защищает детали двигателя от всех видов коррозии. Может быть использовано при работе на топливе с повышенным содержанием серы. Предназначено для всех видов высоконагруженных дизельных двигателей шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, соответствующих требованиям Euro I, II, III, IV, где необходим уровень эксплуатационных свойств CI-4 или ниже. Может быть использовано в бензиновых двигателях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL или ниже.

Годен в течение 5 лет от даты изготовления указанной на упаковке

Тех. Характеристики	Единицы измерения	метод	RUNWAY 10W-40
Плотность при 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,87
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	95.3
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	14
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	151
t вспышки СОС	°C	ASTM D 92	226
t потери текучести	°C	ASTM D 6892	-45
Щелочное число	Mg KOH/g	ASTM D 2896	11.6
Сульфатная зольность	%	ASTM D 874	1.2
Испаряемость Noack	%	ASTM D 5800	11.5

Соответствует требованиям и стандартам:

API CI-4/CH-4/SL; ACEA E7/A3/B4; JASO DH-1; GLOBAL DHD-1; CATERPILLAR ECF-2; CATERPILLAR ECF-1-a; CUMMINS CES 20076; CUMMINS CES 20077; CUMMINS CES 20078; DETROIT DIESEL 93K215; DEUTZ DQC III; MACK EO-N; MACK EO-M Plus; MAN M 3275-1; MB 228.3; MTU DDC Type 2; RENAULT RLD-2; VOLVO VDS-3; DAF HP2

Производитель:

UAB «NAFTALITA» KAZIMIERO LADYGOS STR 1-91, VILNIUS, LITHUANIA, LT-08235 TEL: +370 660 90007