

**OLIT SPEED RACE 5W-30****Art. M205300**

Инновационное би-синтетическое (PAO+Esters) моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей (в том числе с непосредственным впрыском) с турбонаддувом и без, в том числе оснащенных насос-форсунками. Совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов, DPF, TWC, EGR и SCR. Подходит для двигателей, работающих на сжиженном природном (LNG) и нефтяном (LPG) газе. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей стандарта EURO IV-VI широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков).

Годен в течение 5 лет от даты изготовления указанной на упаковке

Тех. Характеристики	Единицы измерения	метод	SPEED RACE 5W-30
Плотность при 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0.85
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	67
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	11.5
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	165
t вспышки COC	°C	ASTM D 92	230
t потери текучести	°C	ASTM D 6892	-48
Щелочное число	Mg KOH/g	ASTM D 2896	8.72

Соответствует требованиям и стандартам:

API SN; ACEA C3; VOLKSWAGEN 504.00/507.00/505.01; PORSCHE C30; BMW LL-04; MB 229.52/229.51/229.31; GM dexos2; CHRYSLER MS-11106; FIAT 9.55535-S1/ 9.55535-S3; RENAULT RN17/ RN0700/RN0710; PSA B71 2290; FORD WSS-M2C934-A/WSS-M2C934-B; TOYOTA 08880-83388/08880-83389; MAZDA 183418/ 183419; IVECO 18-1811; MAZDA CiTD/MZ-CD/MZR-CD; SUBARU Boxer Diesel; HONDA i-CTDi/i-DTEC

Производитель:

UAB «NAFTALITA» KAZIMIERO LADYGOS STR 1-91, VILNIUS, LITHUANIA, LT-08235 TEL: +370 660 90007